

## DATOS TÉCNICOS

# PC-1200 FG ANTIESPUMANTE

### Descripción:

El desespumante PC-1200 FG es un compuesto 100% de silicona y sus componentes cumplen con la regulación 21 CFR 173.340 de la FDA. Consulte esta normativa para conocer las limitaciones de uso. El PC-1200 no está permitido en la leche.

### Propiedades físicas:

Apariencia: Fluido nebuloso gris  
Olor - Soso  
Densidad - 7.34 libras por galón  
Viscosidad a 25°C - 350 cPs

### Modo de Empleo:

El PC-1200 está permitido en los alimentos con un límite máximo de 10 ppm. Puede ser eficaz a concentraciones mucho más bajas. Comience con 10 ppm y reduzca gradualmente los niveles de antiespumante hasta alcanzar el nivel óptimo de control de espuma.

### Seguridad:

Lea la Ficha de Datos de Seguridad (FDS) antes de utilizar este producto.

### Almacenamiento:

No almacenar cerca de fuentes de calor. La congelación no alterará el rendimiento del PC-1200, pero puede dificultar su manejo debido a su alta viscosidad. Se recomienda que el PC-1200 se use dentro de los 2 años posteriores a su fabricación. Después de 2 años, el producto debe ser probado antes de su uso.