

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PC-1210

Descripción:

PC-1210 es un antiespumante a base de silicona al 10% y todos sus componentes cumplen con la regulación 21 CFR 173.340 (a)(2) de la FDA. Consulte esta normativa para conocer las restricciones de uso. Todos los componentes de este producto se fabrican bajo Buenas Prácticas de Manufactura (BPM). El PC-1210 no está permitido en la leche. La consideración de otros usos autorizados por la FDA requeriría una evaluación adicional.

Propiedades físicas:

Aspecto - Líquido opaco, blanquizco y viscoso

Olor - Leve

pH (concentrado): 6,0 a 9,0

Densidad - 8.34 libras por galón

Dispersabilidad - Fácilmente dispersable en agua cálida o fría con agitación suave

Viscosidad @ 25°C - 800-1600 cPs

Instrucciones de uso:

Concentraciones de 10 a 100 ppm de PC-1210 han demostrado ser efectiva en la mayoría de las aplicaciones. Se puede añadir PC-1210 a la solución directamente o pre diluido con agua para la eficaz máxima. Material pre diluido debe ser almacenado por no más de 8 horas.

Seguridad:

Lea la Hoja de Datos de Seguridad (SDS) antes de usar este producto.

Almacenamiento:

Mantenga fuera de los oxidantes fuertes. Mantenga el recipiente cerrado. Almacene en un lugar fresco y seco. Proteja de congelar. Vida útil: 1 año de la fecha de fabricación si se almacena entre 41°F a 95°F.